


**Жироловки, жируловлювачі, сепаратори жиру
 серії СЖ (форма прямокутна) ТУ У 29.2- 32306957- 002:2009**



Принципова схема жируловлювача серії СЖ "Оптима"

1. Литий корпус
2. Кришка
3. Вхідний патрубков
4. Вихідний патрубков
5. Ущільнювач
6. Металеві затискачі
7. Патрубков для вентиляції
8. Зона збору жирів
9. Зона збору шламів (осаду)
10. Коліно на вхідному патрубку



Прайс-лист дійсний з 01.06.2021р.

Модель	Продуктивність М3/час (л/с)	Робочий об'єм л	Допустиме пікове навантаження л	Габарити мм.			Діаметр патрубків мм	Висота входу мм	Висота виходу мм	Вага кг.	Ціна, грн з ПДВ
				довжина	ширина	висота					
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ПІД МИЙКУ											
СЖ 0,5-0,04 "Оптима"	0,5/ 0.145	45	25	450	340	320	50	250	225	4,0	1695
СЖ 0,5-0,04 Ф "Оптима"		45	25	450	340	320	50	250	225	4,5	2025
СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,1	2045
СЖ 0,5-0,06 Ф "Оптима-60"		60	35	480	420	320	50	230	210	5,3	2205
СЖ 0,5-0,06		60	35	440	390	410	50	320	300	5,0	2379
СЖ 0,5-0,06 Ф		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	2638
СЖ 0,5-0,06 "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,3	2379
СЖ 0,5-0,06 Ф "Арктика"		60	35	440	390	410	50	320	300	5,8	2638
СЖ 0,5-0,07		70	40	550	400	395	50	305	285	7,3	3484
СЖ 0,5-0,09		90	50	550	500	395	50	305	285	10,5	4334
СЖ 1-0,1	1,0 / 0.28	100	60	550	500	450	50	355	335	12,0	5100
СЖ 1-0,15		150	80	720	520	450	50	355	335	18,5	6333
СЖ 1,5-0,21	1,5 / 0.42	210	100	820	620	450	50	355	335	22,0	8289
СЖ 1,5-0,26		260	140	820	620	550	50	455	435	24,5	9012
ЖИРОУЛОВЛЮВАЧІ ЦЕХОВІ											
СЖ 2-0,32	2/ 0.5	320	180	820	620	620	110	550	500	30,0	11565
СЖ 2-0,35		350	200	920	620	670	110	575	525	35,0	13941
СЖ 3-0,47	3/ 0.8	450	240	920	720	720	110	625	575	40,0	15513
СЖ 3-0,62		600	300	970	820	770	110	675	625	49,0	18786
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ											
Набір фільтр-пакетів ФП-1 (4шт)										0,03	109
Пластикова лопатка											46
Встановлення додаткових металевих затискачів для кришки (за 1шт)											112
Ремонтний набір для СЖ (40-60л) Комплектність: Ущільнювач -1,5м, Шуруп з гаком - 6шт, Фільтр-пакет ФП1 - 1шт											145
Підставки ПСЖ під жируловителі: СЖ 0,5-0,04 "Оптима", СЖ 0,5-0,045, СЖ 0,5-0,06 "Оптима-60", СЖ 0,5-0,06, СЖ 0,5-0,06 "Арктика"											
Підставка під жируловлювач (ПСЖ-1) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 100мм											436
Підставка під жируловлювач (ПСЖ-2) : Довжина: 500мм, Ширина: 440мм, Висота: 150мм											508

Моделі з літерою "Ф" обладнані кріпленням для фільтр-пакетів.
 В комплекті таких моделей - 5шт фільтр-пакетів (1 попередньовстановлений + 4шт запасних)
 Один фільтр-пакет розрахований на використання терміном до 2-х тижнів, в залежності від кількості жирних стоків.

Жируловлювачі випускаються у відповідності з вимогами ДБН В.2.2-25:2009 и ДБН В.2.5-64:2012.
 На жируловлювач видається паспорт з інструкцією і санітарно-гігієнічний висновок. Гарантія виробника - 2 роки.

Ціни вказані з ПДВ зі складу в м.Київ.
 Можлива відправка у всі міста України. Для оптових та постійних покупців – знижки.